



jalas® TEMPUS 5608

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

SICHERER UND SPORTLICH, FÜR ARBEIT UND FREIZEIT

Sicherer und sportlicher Schuh für Arbeit und Freizeit. Sehr leicht und bequem, mit mehrfarbiger Laufsohle, fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Äußerst leicht

EIGENSCHAFTEN

- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Geringes Gewicht
- Gepolsterte Lasche
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Weich
- Ergonomisch geformt



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen,
elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Schmal/Normal

KOLLEKTION Tempus

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Stahl

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Pro Slim

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache

Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE EVA

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Mehrfarbig, Weiß

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 0,93 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



Information/UIS



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothen
Stoßdämpfungssystem



Ölbeständige
Laufsohle



Stahl-
Zehenschutzkappe



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	5608-35	6408487544569
36	5608-36	6408487544613
37	5608-37	6408487544668
38	5608-38	6408487544712
39	5608-39	6408487544767
40	5608-40	6408487544811
41	5608-41	6408487544866
42	5608-42	6408487544910
43	5608-43	6408487544965
44	5608-44	6408487545016
45	5608-45	6408487545061
46	5608-46	6408487545115
47	5608-47	6408487545160
48	5608-48	6408487545214

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com