

1-teilige Schutzwand mit Lamellen



Anwendung

- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern

Nutzen

- » Durchgang dank der einzelnen Lamellen möglich
- » Flexibel einsetzbar aufgrund des optional erhältlichen Rädersatzes

Eigenschaften

- » Stabiles Gestell aus Vierkantrohr
- » Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2
- » S9 dunkelgrün und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft
- » Rädersatz (optional)
- » Breite: 2,10 m, Höhe: 1,83 m, Bodenfreiheit: 470 mm
- » Mit Zusatzausstattung Rädersatz: Höhe: 1,92 m, Bodenfreiheit: 555 mm

Lieferumfang

- » Gestell
- » Lamellen
- » Pendelschalen
- » Distanzstücke

Varianten

- » Verschiedene Farben
- » Verschiedene Stärken der Lamellen

Zusatzausstattung

- » Rädersatz

Technische Daten

Art.-Nr.	70 600 601
Grunddaten	
Breite	2100 mm
Höhe	1830 mm
Farbe	dunkelgrün
Typ	S9
Norm	DIN EN ISO 25980