


Schweißerschutzlamellen S9, dunkelgrün, matt, DIN EN ISO 25980



Anwendung

- » Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern
- » Sichtschutz
- » Verdunkelung

Nutzen

- » Individuelle Schutzauslegung durch Wahlmöglichkeit des Überlappungsgrades
- » Seitenverschiebbare Ausführung möglich durch Befestigung an C-Profil
- » Durchgang an mehreren Stellen der Abtrennung möglich da in Kombination mit einem C-Profil die einzelnen Elemente beidseitig verschiebbar sind
- » Montageerleichterung und Zeitersparnis bei Anbringung an klappbarer KEMPER Pendelschale

Eigenschaften

- » DIN EN ISO 25980-geprüft
- » Aufhängung mittels Pendelschale oder Schwingschellen an einem Rohr oder C-Profil
- » Lamellen-Überlappung von 33 %, 66 % oder 100 %
- » Feststehend oder seitenverschiebbar montierbar

Varianten

- » Verschiedene Größen
- » Verschiedene Stärken der Lamellen

Technische Daten

Art.-Nr.	70 209 033
Grunddaten	
Breite	300 mm
Dicke	3 mm
Gewicht	1,20 kg/m kg
Farbe	dunkelgrün
Typ	S9
Norm	DIN EN ISO 25980

Ersatz- und Zubehörteile

Art.-Nr.	Ausführung
70 120 100	Endanschlag für C-Profil, verzinkt, 0,10 kg
70 120 107	Verschlusskappe für C-Profil, Kunststoff, 0,01 kg
70 120 118	
	Laufwagen mit 8 Kunststoffgleitrollen und Haken zur Befestigung von Schweißerschutzvorhängen, Kunststoff, 0,03 kg
70 190 105	Schienenverbinder für C-Profil, verzinkt, 0,65 kg
70 190 107T	Verbinder für C-Profil, verzinkt, 1,30 kg
70 190 108	Deckenbefestigung für C-Profil, verzinkt, 0,40 kg
70 190 110	Deckenbefestigung für Doppel-C-Profil, verzinkt, 0,80 kg
70 190 112	Universal-Schienenhalter für C-Profil, verzinkt, 0,36 kg
70 190 113	Stirnwandbefestigung für C-Profil, verzinkt, 1,30 kg
70 190 115	Längswandbefestigung für C-Profil, verzinkt, 0,68 kg
70 190 117L	Längswandbefestigung für Doppel-C-Profil, verzinkt, 1,30 kg
70 190 120	Deckenabhängung für C-Profil, verzinkt, 3 kg
70 190 121	Deckenabhängung für Rohr 1", verzinkt, 3 kg
70 190 123	Deckenbefestigung für Rohr 1", verzinkt, 0,4 kg
70 190 127	
	Pendelschale für Rohr 1" inkl. Befestigungsschrauben, Verpackungseinheit 5 Stück, Kunststoff, 0,08 kg
70 190 128	Schwingschellen für Rohr 1", verzinkt, 0,2 kg
70 190 129	
	Distanzstück für Rohr 1", Kunststoff, 10 Stück/Verpackungseinheit, 0,02 kg
70 190 132	Rohrschelle, verzinkt, 0,1 kg
70 190 133	Verschlusskappe für Rohr 1", LDPE Kunststoff, 0,01 kg
70 190 135	Laufwagen für C-Profil
70 190 138	Stirnwandbefestigung für Doppel-C-Profil, verzinkt, 1,9 kg
70 190 147	Rohrverbinder für Rohr 1", aus Kunststoff mit Stahleinlage, 0,1 kg

70 124 10290°-Bogen für C-Profil, R 400 mm, 2,60 kg
70 124 10390°-Bogen für C-Profil, R 1.000 mm, 3,90 kg
70 124 106C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Länge 6 m, 15,00 kg
70 124 107C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Länge 3 m, 7,50 kg
70 120 112Hakengleiter, 10 Stück/Verpackungseinheit, 0,10 kg
70 120 113Hakengleiter, 50 Stück/Verpackungseinheit, 0,50 kg
70 120 117Hakengleiter, 13 Stück/Verpackungseinheit, 0,13 kg
70 120 109Metallhaken, 10 Stück/Verpackungseinheit, 0,10 kg
70 120 110Metallhaken, 13 Stück/Verpackungseinheit, 0,13 kg
70 120 111Metallhaken, 50 Stück/Verpackungseinheit, 0,50 kg
70 190 144Rohr 1", Länge 6 m, 15 kg, verzinkt
70 190 145Rohr 1", Länge 3 m, 7,50 kg, verzinkt
70 180 101
Ständer für C-Profil, Höhe max. 3.000 mm, 40 x 40 x 2,5 mm, mit Fußplatte 150 x 150 mm, 7,50 kg
70 180 109
Ständer für C-Profil, Höhe max. 3.000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, mit Fußplatte 200 x 200 mm, 14,00 kg
70 180 105
Ständer für Rohr 1", Höhe max. 3.000 mm, 40 x 40 x 2,5 mm, mit Fußplatte 150 x 150 mm, 7,50 kg
70 180 110
Ständer für Rohr 1", Höhe max. 3.000 mm, 60 x 60 x 2,5 mm, mit Fußplatte 200 x 200 mm, 14,00 kg