

Schweißerschutzvorhang S9, dunkelgrün, matt, DIN EN ISO 25980



Anwendung

- » Zur Abtrennung einzelner Arbeits- und Hallenbereiche
- » Schutz vor gefährlicher Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern
- » Sichtschutz
- » Verdunkelung

Nutzen

- » Stabile Aufhängung durch verstärkte Ringösen und einreißfestem Saum
- » Vorhang ist seitenverschiebbar aufgrund der Befestigung mittels Ringösen oder Hakengleitern
- » Variation der Vorhanggröße durch Druckknöpfe

Eigenschaften

- » Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-Profil
- » Allseitig einreißfest gesäumt
- » DIN EN ISO 25980-geprüft
- » Verstärkte Ringösen zur Befestigung
- » Eingeschweißte Kunststoffdruckknöpfe

Varianten

- » Verschiedene Farben
- » Verschiedene Größen

Technische Daten

Art.-Nr.	70 100 104
Grunddaten	
Breite	1300 mm
Höhe	2400 mm
Dicke	0.4 mm
Gewicht	1,90 kg
Farbe	dunkelgrün
Typ	S9
Norm	DIN EN ISO 25980