



EAN:	4013288194855	Abmessung:	155x100x35 mm
Teilenr:	05135973001	Gewicht:	199 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter
- Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter
- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- In praktischer Falttasche

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand $\leq 10^9$ Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Satz-Inhalt:



1013 Kraftform Micro ESD
05300004001 1 x 97 mm



851/9 C
05134605001¹⁾ 1 x PH 000 x 44 mm
05135270001¹⁾ 1 x PH 00 x 44 mm
05135272001²⁾ 1 x PH 0 x 44 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben
2) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert



867/9 C TORX®
05135220001 1 x TX 1 x 44 mm
05135221001 1 x TX 2 x 44 mm
05135222001 1 x TX 3 x 44 mm
05345352001 1 x TX 4 x 44 mm
05345351001 1 x TX 5 x 44 mm



867/9 C TORX PLUS®
05135230001 1 x 1 IP x 44 mm
05135231001 1 x 2 IP x 44 mm
05135232001 1 x 3 IP x 44 mm
05326310001 1 x 4 IP x 44 mm



867/9 IPR TORX PLUS®
05200495001¹⁾ 1 x 1 IPR x 44 mm
1) Ohne Bohrung



872/9
05066850001¹⁾ 1 x m x 44 mm
05066851001¹⁾ 1 x 00 x 44 mm
05066852001¹⁾ 1 x F x 44 mm
05066853001¹⁾ 1 x 0 x 44 mm
1) Form A



800/9 C
05135265001 1 x 0,23 x 1,5 x 44 mm
05135264001 1 x 0,35 x 2,5 x 44 mm




869/9
05135224001 1 x 2,5 x 44 mm

Wera ESD Werkzeuge




Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie



Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Für Halfmoon und HIOS Bits



Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

Kraftform Micro Griff



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de